

Uponor Base podometni termostat T-24 flush 230V

1058423

- natisnjena skala na vrtljivem gumbu, za vgradnjo v podometno dozo
- enostavno krmiljenje odprto/zaprto (bimetal)
- nastavitveno območje se lahko mehansko omeji s prestavljanjem omejeval, ki se nahajajo pod gumbom
- napajano preko osnovne enote
- nastavitveno območje: +5°C ... +30°C
- ožičenje: 4 x 1,5 mm²
- maksimalna dolžina kabela: 100 m
- stopnja zaščite: IP30
- barva: čisto bela, bleščeča

Sestoji iz:

- Uponor Base podometnega termostata T-24 230V
- zunanega okvirja 81x85x44,5 mm
- pokrova: 50x50 mm



Splošno Uponor Base podometni termostat T-24 flush

Specifikacije

- standardno 230V ožičenje
- običajna metoda ožičenja in krmilne logike
- enostavna integracija na standardno časovno krmiljenje on/off
- opcijsko: črpalčni modul

Uporaba

- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE

Uponor Base podometni termostat T-24 flush 230V

1058423



Tehnični podatki

Item no EAN	7321500053390
Item no GTIN	07321500053390
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	80 mm
Z-mera h	35 mm
Z-mera w	80 mm
Količina pakiranja 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905463206
Item Unit Length	80
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	0,08
Item Unit Width	80

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si