

Uponor Base digit. termost. program. T-26 dig. prog. 230V RAL9010

1058425

- podometna vgradnja, možnost priklopa talnega/oddaljenega tipala
- možnost popolnega programiranja delovanja - 5/2 ali 7-dnevni programi s štirimi ogrevalnimi stopnjami na dan
- možnost izbire načina regulacije - samo zrak, zrak in tla ali samo tla
- počitniški način delovanja z začasno razveljavitvijo
- optimiziran zagon
- možnost zaklepanja - zanesljiva nastavitvev
- prikaz statusa trenutnega načina obratovanja
- napajano preko osnovne enote (Uponor Base priključni modul X-23)
- opcija: oddaljeno tipalo (1047459, prodaja se ločeno)
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C
- stopnja zaščite: IP 20
- barva: približno RAL 9010



Splošno Uponor Base digit. termost. program. T-26 dig. prog.

Specifikacije

- standardno 230V ožičenje
- običajna metoda ožičenja in krmilne logike
- enostavna integracija na standardno časovno krmiljenje on/off
- opcijsko: črpalčni modul

Uporaba

- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE

Uponor Base digit. termost. program. T-26 dig. prog. 230V RAL9010

1058425



Tehnični podatki

Item no EAN	7321500053413
Item no GTIN	07321500053413
Item no LVI	2026913
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	85 mm
Z-mera h	40 mm
Z-mera w	85 mm
Količina pakiranja 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905463220
Item Unit Length	85
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,14
Item Unit Width	85

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si