



Uponor Wipex zatisna spojka S-Press PN6 32x2,9-32x3,0

1060058

- priključitev PE-Xa cevi na Uponor MLC cev
- 6 bar
- DR = medenina odporna na razcinkanje



Splošno Uponor Wipex zatisna spojka S-Press PN6

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba



- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- prikllop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex zatisna spojka S-Press PN6 32x2,9-32x3,0

1060058



Tehnični podatki

Item no EAN	4021598121669
Item no GTIN	04021598121669
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	66 mm
Dolžina (l1)	30 mm
Dolžina (l2)	26 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	25
Packaging GTIN PL1	06414905412389
Packaging GTIN PL3	06414905412396
Item Unit Length	48
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,244
Item Unit Width	65

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si