


Uponor Ecoflex Supra PLUS T-spojka 140/90/68

1061641

- T-izolacijski set za priključitev zaščitnih cevi
- polovični ohišji iz ABS z izolacijo in redukcijo
- električni deli (Set 2) za T odcep kabla za zaščito pred zmrzovanjem in zaključnim elementom kabla
- transportna prometna obremenitev 60 ton



Splošno Uponor Ecoflex Supra PLUS T-spojka

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran cevni sistem
- notranja cev: polietilen PE100 RC, PN 16 (SDR 11) črn z modrimi črtami
- kabel: samo-regulacijski proti-zmrzovalni zaščitni kabel, nazivna moč 10W/m pri 5°C, električno napajanje iz enega dovodnega mesta pokriva maksimalno dolžino kabla 150m
- zaščitna rebrasta cev: PE cev za vstavev tipala in za merjenje temperature
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba


- transport hladne pitne vode ali drenaže pod pritiskom na lokacijah, kjer je nevarnost zmrzovanja za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura +20°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-spojka 140/90/68

1061641



Tehnični podatki

Item no EAN	6414905202843
Item no GTIN	06414905202843
Item no VVS	087905140
RSK no.	2405477
Item no NRF	8360836
Item no LVI	1845091
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	666 mm
Dolžina (l1)	470 mm
Dolžina (l2)	470 mm
Dolžina (l3)	470 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	5
Packaging GTIN PL1	06414905464500
Packaging GTIN PL4	06414905496105
Item Unit Length	940
Item Unit Height	170
Item Unit Weight	9,8
Item Unit Width	666

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si