

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-spojka 200/175/140

1061642

- T-izolacijski set za priključitev zaščitnih cevi
- polovični ohišji iz ABS z izolacijo in redukcijo
- električni deli (Set 2) za T odcep kabla za zaščito pred zmrzovanjem in zaključnim elementom kabla
- transportna prometna obremenitev 60 ton



Splošno Uponor Ecoflex Supra PLUS T-spojka

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran cevni sistem
- notranja cev: polietilen PE100 RC, PN 16 (SDR 11) črn z modrimi črtami
- kabel: samo-regulacijski proti-zmrzovalni zaščitni kabel, nazivna moč 10W/m pri 5°C, električno napajanje iz enega dovodnega mesta pokriva maksimalno dolžino kabla 150m
- zaščitna rebrasta cev: PE cev za vstavitev tipala in za merjenje temperature
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba

- transport hladne pitne vode ali drenaže pod pritiskom na lokacijah, kjer je nevarnost zmrzovanja za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura +20°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-spojka 200/175/140

1061642



Tehnični podatki

Item no EAN	6414905202850
Item no GTIN	06414905202850
Item no VVS	087905200
RSK no.	2405478
Item no NRF	8360837
Item no LVI	1845092
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I)	786 mm
Dolžina (I1)	562 mm
Dolžina (I2)	562 mm
Dolžina (I3)	562 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	3
Packaging GTIN PL1	06414905464517
Packaging GTIN PL4	06414905496112
Item Unit Length	1124
Item Unit Height	240
Item Unit Weight	13,5
Item Unit Width	786

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si