


Uponor S-Press PLUS ločljiva spojka 20-G1/2"SN

1070604

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- ločljiva vijačna spojka za priklop na nadometne fittinge, filtre in zaporne ventile
- navoj v skladu s standardom EN ISO 228-1



Splošno Uponor S-Press PLUS ločljiva spojka

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS ločljiva spojka 20-G1/2"SN

1070604



Tehnični podatki

Item no EAN	6414905219247
Item no GTIN	06414905219247
Item no VVS	045483239
RSK no.	1899453
Item no NRF	5114524
Item no LVI	1720778
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	59 mm
Dolžina (l1)	8 mm
Dolžina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	20
Količina pakiranja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468676
Packaging GTIN PL2	06414905442768
Packaging GTIN PL4	06414905499601
Item Unit Length	51
Item Unit Height	27
Item Unit Weight	0,083
Item Unit Width	26

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168

E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si