


Uponor S-Press PLUS set bat. priklj. Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664



Splošno Uponor S-Press PLUS set bat. priklj. Gemini

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS set bat. priklj. Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664



Tehnični podatki

Item no EAN	6414905219803
Item no GTIN	06414905219803
Item no VVS	045401416
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	1/2 inch
Dolžina (l)	180 mm
Z-mera b	90 mm
Z-mera h	41 mm
Z-mera h1	35 mm
Z-mera k	150 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	720
Packaging GTIN PL1	06414905288700
Packaging GTIN PL4	06414905288717
Item Unit Length	180
Item Unit Height	41
Item Unit Weight	0,429
Item Unit Width	70

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si