

Uponor Vario S razdelilec FM 2X3/4 Euro

1086538

- dovodni del z merilcem pretoka
- povratni del z ventili in ročko (na povratku je možnost nastavljanja pretoka)



Splošno Uponor Vario S razdelilec FM

Specifikacije

- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priključek z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonoma 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S razdelilec FM 2X3/4 Euro

1086538



Tehnični podatki

Item no EAN	4021598135192
Item no GTIN	04021598135192
Item no LVI	2022115
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	210 mm
Dolžina (l1)	87 mm
Dolžina (l2)	73 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera b1	215 mm
Z-mera h	75 mm
Z-mera h1	30 mm
Z-mera h2	50 mm
Z-mera k	135 mm
Z-mera k1	336 mm
Z-mera w	357 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	108
Packaging GTIN PL1	06414905471874
Packaging GTIN PL4	06414905503162
Item Unit Length	357
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	1,7
Item Unit Width	210

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

www.uponor.com/sl-si