

## Uponor Vario S razdelilec FM 4x3/4 Euro

1086540

- dovodni del z merilcem pretoka
- povratni del z ventili in ročko (na povratku je možnost nastavljanja pretoka)



### Splošno Uponor Vario S razdelilec FM

#### Specifikacije

- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priključek z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

#### Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonoma 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

## Uponor Vario S razdelilec FM 4x3/4 Euro

1086540



### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598135215
Item no GTIN	04021598135215
Item no LVI	2022120
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	310 mm
Dolžina (l1)	87 mm
Dolžina (l2)	73 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera b1	215 mm
Z-mera h	75 mm
Z-mera h1	30 mm
Z-mera h2	50 mm
Z-mera k	235 mm
Z-mera k1	336 mm
Z-mera w	357 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	108
Packaging GTIN PL1	06414905475261
Packaging GTIN PL4	06414905475278
Item Unit Length	365
Item Unit Height	85
Item Unit Weight	3,1
Item Unit Width	235

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)