

Uponor Vario S razdelilec FM 10x3/4 Euro

1086546

- dovodni del z merilcem pretoka
- povratni del z ventili in ročko (na povratku je možnost nastavljanja pretoka)



Splošno Uponor Vario S razdelilec FM

Specifikacije

- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priključek z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonoma 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S razdelilec FM 10x3/4 Euro

1086546



Tehnični podatki

Item no EAN	4021598135277
Item no GTIN	04021598135277
Item no LVI	2022130
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	610 mm
Dolžina (l1)	87 mm
Dolžina (l2)	73 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera b1	215 mm
Z-mera h	75 mm
Z-mera h1	30 mm
Z-mera h2	50 mm
Z-mera k	535 mm
Z-mera k1	336 mm
Z-mera w	357 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	48
Packaging GTIN PL1	06414905471959
Packaging GTIN PL4	06414905503278
Item Unit Length	765
Item Unit Height	85
Item Unit Weight	6
Item Unit Width	235

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

www.uponor.com/sl-si