

Uponor Smatrix Base digitalni termostat T-146 Bus D RAL9016

1086976

- izmeri in prikaže dejansko temperaturo v prostoru
- stopnja zaščite: IP30
- barva: bleščeče bela

Funkcije:

- prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju na zaslonu
- omogočeno hlajenje (za vsak prostor posebej)
- prikaže stopinje Celzija in Fahrenheita
- možnost regulacije npr. sobne temperature (RT), notranje talno tipalo za min/maks temperaturo tal (RFT), oddaljeno tipalo (RS), zunanje oddaljeno tipalo (RO)
- sprejem načina delovanja s strani timerja
- posamično nastavljanje nočne znižane temperature
- LED osvetlitev ozadja, zatemnitev po 10-ih sekundah neaktivnosti
- prikaz verzije programske opreme ob zagonu
- možnost priklopa različnih vrst tipal (talno, zunanje ali oddaljeno)

Sestoji iz:

- Uponor Smatrix Base digitalnega termostata T-146 Bus
- montažnega materiala



Splošno Uponsor Smatrix Base digitalni termostat T-146 Bus D

Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ožičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

Smatrix Base Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponsor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponsor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

Uporaba

- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base digitalni termostat T-146 Bus D RAL9016

1086976



Tehnični podatki

Item no EAN	4021598149069
Item no GTIN	04021598149069
Item no VVS	466253032
RSK no.	2987783
Item no NRF	8361088
Item no LVI	2024512
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	80 mm
Z-mera h	25 mm
Z-mera w	80 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	75
Količina pakiranja 4	1800
Item Replacement 1	1144105
Packaging GTIN PL1	06414905284504
Packaging GTIN PL3	06414905284511
Packaging GTIN PL4	06414905284528
Item Unit Length	80
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,094
Item Unit Width	80

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.siwww.uponor.com/sl-si