

## Uponor Smatrix Wave standardni termostat T-165 POD standard RAL9016

**1086981**

- izmeri in prikaže dejansko temperaturo v prostoru
- stopnja zaščite: IP30
- barva: bleščeče bela

### Funkcije:

- svetlobni prikaz za gumbom po spreminjanju nastavitve
- prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju
- natisnjena skala na vrtljivem gumbu
- DIP stikala za omogočanje ali onemogočanje nastavitvev od timerja (če je le-ta vgrajen)
- opcija: možnost omogočanja/onemogočanja funkcije timerja

### Sestoji iz:

- Uponor Smatrix Wave standardnega termostata T-165 POD
- 2x AAA baterij
- montažnega materiala



## Splošno Uponor Smatrix Wave standardni termostat T-165 POD standard

### Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- kombinirana regulacija talnega ogrevanja/hlajenja in stropnega hlajenja
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

#### Smatrix Wave Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

### Uporaba

- brezžična regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

### Certifikat

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave standardni termostat T-165 POD standard RAL9016 1086981



### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598149113
Item no GTIN	04021598149113
Item no VVS	466251021
RSK no.	2987788
Item no NRF	8361081
Item no LVI	2024501
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	80 mm
Z-mera h	25 mm
Z-mera w	80 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	75
Količina pakiranja 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905284627
Packaging GTIN PL3	06414905284634
Packaging GTIN PL4	06414905284641
Item Unit Length	80
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,108
Item Unit Width	80

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

Slovenija

T +386 1 8309 168

E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)