

Uponor Smatrix Base PRO gateway modul R-147 KNX

1087164

- poveže Uponor Smatrix Base PRO sistem s CNS sistemom ali KNX napravo
- napajanje 230 V AC (+10/-15%) / 50/60Hz
- notranja varovalka T5 F3.15AL 250 V, 5x20 3.15A hitro delujoča
- obratovalna temperatura 0 °C do +45 °C
- temperatura skladiščenja -20 °C do +70 °C
- maksimalna poraba 45 W
- priključni kabel dolžine 1m z euro vtikačem
- priključne sponke za priključitev sistemske bus povezave 0,2 mm² do 1,5 mm²
- stopnja zaščite: IP20 II

Funkcije:

- podpira nastavitev temperature v prostoru na Uponor Base ali KNX termostatih
- podpira nastavljeno temperaturo (setpoint) na Uponor Base ali KNX termostatih
- podpira relativno vlago (RH) v prostoru na Uponor Base ali KNX termostatih
- podpira nastavitev za temperaturo tal na Uponor Base ali KNX termostatih
- status Base PRO termopolygonov na KNX sistemu
- vsiljeno ekonomično delovanje s strani Smatrix Base PRO ali KNX sistema
- status izhoda za obtočno črpalko od Uponor Base ali KNX sistema
- status izhoda za peč od Uponor Base ali KNX sistema
- nastavitev krivulje ogrevanja/hlajenja oz. krogotoka na Move PRO s strani KNX sistema in od Move PRO na KNX CNS sistem
- način ogrevanja in hlajenja od sistema Base PRO na CNS sistem ali obratno

Sestoji iz:

- gateway modula R-147 KNX
- napajalnika
- montažnega materiala (2 vijaka in 2 vložka)
- hitrega vodiča



Uponor Smatrix Base PRO gateway modul R-147 KNX

1087164



Tehnični podatki

Item no EAN	4021598149403
Item no GTIN	04021598149403
Item no VVS	466258030
RSK no.	2987826
Item no NRF	8361094
Item no LVI	2025241
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	18 mm
Z-mera h	60 mm
Z-mera w	90 mm
Količina pakiranja 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905440597
Item Unit Length	18
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,088
Item Unit Width	90

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si