

Uponor Vario S termopogon 24 V 1 W NC FT 30x1,5

1087778

- uporabno za razdelilce s priključnim navojem M30x1,5 ZN
- vključuje 1x bajonetni adapterski obroč M30x1,5mm in montažna navodila
- funkcija prvega odpiranja
- funkcionalnost avtomatskega balansiranja za nove in obstoječe sisteme
- adapter za razdelilec: M30x1,5mm
- višina: 58mm + adapterski obroč
- dolžina hoda: 5mm
- priključni kabel: 2 x 0,75 mm² x 1m
- premer: 44mm
- skladnost: EAC
- barva: modra
- kompatibilno z Uponorjevimi priključnimi moduli
- 24V
- Uzanka: 24V/50Hz



Splošno Uponor Vario S termopogon 24 V 1 W NC

Specifikacije

- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- prikllop z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonom 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S termopogon 24 V 1 W NC FT 30x1,5

1087778



Tehnični podatki

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149786 |
| Item no GTIN | 04021598149786 |
| Item no VVS | 466235324 |
| Item no LVI | 2024552 |
| Izdelek UOM (enota mere) | set |
| Količina pakiranja 1 | 1 |
| Količina pakiranja 4 | 100 |
| Količina pakiranja 4 | 2000 |
| Item Replacement 1 | 1141677 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905440818 |
| Packaging GTIN PL2 | 06414905443000 |
| Packaging GTIN PL4 | 0641490555215 |
| Item Unit Length | 48 |
| Item Unit Height | 52 |
| Item Unit Weight | 0,14 |
| Item Unit Width | 44 |

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si