

## Uponor S-Press ventil, raven 25

**1089029**

- Iz medenine
- Profilirana aluminijasta puša
- Hitra namestitev v 3 korakih (pritisk, brez posnemanja robov)
- Barvna koda
- Za pipe za hladno in vročo vodo



### Splošno Uponor S-Press ventil, raven

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press ventil, raven 25

1089029



## Tehnični podatki

Item no EAN	6414905212491
Item no GTIN	06414905212491
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l1)	48 mm
Dolžina (l2)	54 mm
Z-mera h	73 mm
Z-mera z2	24 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	10
Količina pakiranja 3	90
Količina pakiranja 4	2340
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging Material short PL2	PAP
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905235155
Packaging GTIN PL2	06414905270682
Packaging GTIN PL3	06414905271764
Packaging GTIN PL4	06414905276080
Item Unit Length	102
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	0,303
Item Unit Width	35

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj [E pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)