


Uponor Ecoflex Supra cev 75x6,8/175

1095727

- pitna hladna voda
- ena sredinska cev PE100 RC črna, SDR 11
- maks. obremenitev 16 bar / 20°C
- izolacija iz PEX pene, zunanji plašč iz HDPE



Splošno Uponor Ecoflex Supra cev

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran cevni sistem
- notranja cev: polietilen PE100 RC, PN 16 (SDR 11) črn z modrimi črtami
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba


- transport hladne pitne vode za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura +20°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Supra cev 75x6,8/175

1095727



Tehnični podatki

Item no EAN	6414905485659
Item no GTIN	06414905485659
Item no NRF	8361428
Izdelek UOM (enota mere)	m
Radij krivljenja 2	0,9 m
Količina pakiranja 1	150
Packaging GTIN PL1	06414905537938
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,72
Item Unit Width	175

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si