

Uponor Ecoflex Supra PLUS set za podalj. in zaklj. 40+50/90

1120125

- priključni in končni set za Supra PLUS cevi
- enota krmili maks. 150m kabla za zaščito pred zmrzovanjem
- krmilnik s senzorskim kablom dolžine 10m
- Set 1 električnih delov za napajalni kabel - kabelski spoj za zaščito proti zmrzovanju in zaključni element kabla
- dve zaključni kapi iz gume



Splošno Uponor Ecoflex Supra PLUS set za podalj. in zaklj.

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran cevni sistem
- notranja cev: polietilen PE100 RC, PN 16 (SDR 11) črn z modrimi črtami
- kabel: samo-regulacijski proti-zmrzovalni zaščitni kabel, nazivna moč 10W/m pri 5°C, električno napajanje iz enega dovodnega mesta pokriva maksimalno dolžino kabla 150m
- zaščitna rebrasta cev: PE cev za vstavev tipala in za merjenje temperature
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba

- transport hladne pitne vode ali drenaže pod pritiskom na lokacijah, kjer je nevarnost zmrzovanja za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura +20°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Supra PLUS set za podalj. in zaklj. 40+50/90

1120125



Tehnični podatki

Item no EAN	6414905633203
Item no GTIN	06414905633203
Item no VVS	070699850
RSK no.	2407842
Item no NRF	8360724
Item no LVI	1844027
Izdelek UOM (enota mere)	set
Količina pakiranja 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905641093
Item Unit Length	280
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,09
Item Unit Width	180

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si