

Uponor Combi Port M-INS toplotna postaja UFH 19 CB DI TL HA MS ZV NC IB

1121434

UFH različica stanovanjske toplotne postaje za sanitarno toplo vodo in direktnim ogrevanjem s priključkom na talno ogrevanje (vključno z mešalnim krogom in obtočno črpalko).

Oznake za dimenzioniranje:

19 - prikaz kapacitete sanitarne tople vode (l/min)

CB - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z bakrom, za pripravo sanitarne tople vode

BP - funkcija predgretja dovodnih vodov

DI - glavni regulator diferenčnega tlaka na vходу v stanovanjsko toplotno postajo

TL - termostatski omejevalnik temperature sanitarne tople vode s potopnim tipalom

HA - dušilec tlačnih udarov na sanitarni topli vodi (na strani stanovanja)

MS - mešalni set z obtočno črpalko, termostatom in protipovratnim ventilom za stanovanjski ogrevalni krog



ZA - conski ventil v povratnem vodu stanovanjskega ogrevalnega kroga z vključenim 2-točkovnim termopogonom

ZS - priključni komplet za cirkulacijo sanitarne tople vode, vključno z izolacijo izmenjevalca in termostatskim temperaturnim predgretjem brez obtočne črpalke

ZV - conski ventil na povratnem vodu stanovanjskega ogrevalnega kroga brez termopogona



NC - brez izhoda hladne vode iz stanovanjske toplotne postaje

IB - popolnoma izolirano ohišje



Uponor Combi Port M-INS toplotna postaja UFH 19 CB DI TL HA MS ZV NC IB

1121434



Tehnični podatki

Item no EAN	6414905642939
Item no GTIN	06414905642939
Item no VVS	375602241
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	390 mm
Dolžina (l1)	70 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera h	280 mm
Z-mera h1	67 mm
Z-mera w	578 mm
Z-mera w1	560 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905662388
Packaging GTIN PL4	06414905662470
Item Unit Length	578
Item Unit Height	280
Item Unit Weight	16
Item Unit Width	390

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si