


Uponor Vario S razdelilec FM 2xG3/4 Euro - G1

1140833

- dovodni del opremljen z merilci pretoka, ki služijo za uravnoteženje in zapiranje pretoka, s spominskim obročem
- povratni del opremljen z ventili, ki služijo za zapiranje pretoka, z ročkami



Splošno Uponor Vario S razdelilec FM

Specifikacije


- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priključ z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonom 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S razdelilec FM 2xG3/4 Euro - G1

1140833



Tehnični podatki

Item no EAN	6414900440400
Item no GTIN	06414900440400
Item no NRF	8361359
Item no LVI	2022290
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	214 mm
Dolžina (l1)	77 mm
Dolžina (l2)	87 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera b1	217 mm
Z-mera h	73 mm
Z-mera h1	30 mm
Z-mera h2	50 mm
Z-mera k	135 mm
Z-mera k1	336 mm
Z-mera w	357 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	108
Packaging GTIN PL1	06414900500722
Packaging GTIN PL4	06414900501217
Item Unit Length	210
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	2
Item Unit Width	235

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si