

Uponor Wipex Перехід на різьбу PN10 32x4,4-G1

1018338

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S3,2 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G.



Про продукт Uponor Wipex Перехід на різьбу PN10

Специфікація

- Фітинги Wipex із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із нержавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Wipex і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із нержавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Ха з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Uponor Wipex Перехід на різьбу PN10 32x4,4-G1

1018338



Технічна інформація

Item no EAN	7331541114103
Item no GTIN	07331541114103
Артикул VVS	087883132
RSK no.	2410673
Артикул NRF	5110374
Item no LVI	1932132
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	52 mm
Довжина (l1)	12 mm
Довжина (l2)	26 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	20
Кількість упаковок 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905259885
Packaging GTIN PL3	06414905259892
Packaging GTIN PL4	06414905259908
Item Unit Length	55
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,261
Item Unit Width	50

Technical documents

[Download documents here](#) 

02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua