


## Упонор Вірех Трійник базовий G1-G1-G1

### 1018345

- Базовий елемент системи Вірех.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з трьома гумовими ущільнювачами на торцях.
- Внутрішня різьба труба циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.



### Про продукт Упонор Вірех Трійник базовий

#### Специфікація


- Фітинги Вірех із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із неіржавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Вірех і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із неіржавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

#### Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Xa з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

## Uponor Wipex Трійник базовий G1-G1-G1

1018345



### Технічна інформація

Item no EAN	7331541098915
Item no GTIN	07331541098915
Артикул VVS	087842008
RSK по.	2410622
Артикул NRF	8362413
Item no LVI	1933025
Одиниці виміру	шт
Довжина (I1)	35 mm
Довжина (I2)	35 mm
Довжина (I3)	35 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	20
Кількість упаковок 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905260065
Packaging GTIN PL3	06414905260072
Packaging GTIN PL4	06414905260089
Item Unit Length	70
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,333
Item Unit Width	60

### Technical documents

Download documents here

02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)