

Упонор Вірех Трійник базовий G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346

- Базовий елемент системи Вірех.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з трьома гумовими ущільнювачами на торцях.
- Внутрішня різьба труба циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.



Про продукт Упонор Вірех Трійник базовий

Специфікація

- Фітинги Вірех із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із неіржавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Вірех і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із неіржавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Ха з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Uponor Wipex Трійник базовий G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346



Технічна інформація

Item no EAN	7331541098885
Item no GTIN	07331541098885
Артикул VVS	087842010
RSK no.	2410623
Артикул NRF	8360701
Item no LVI	1933032
Одиниці виміру	шт
Довжина (I1)	42 mm
Довжина (I2)	42 mm
Довжина (I3)	42 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	10
Кількість упаковок 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905260096
Packaging GTIN PL3	06414905260102
Packaging GTIN PL4	06414905260119
Item Unit Length	83
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,503
Item Unit Width	78

Technical documents

[Download documents here](#)


02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua