

Uponor Wipex Трійник базовий G2-G2-G2

1018347

- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з трьома гумовими ущільнювачами на торцях.
- Внутрішня різьба труба циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.



Про продукт Uponor Wipex Трійник базовий

Специфікація

- Фітинги Wipex із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із неіржавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Wipex і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із неіржавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Xa з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Uponor Wipex Трійник базовий G2-G2-G2

1018347



Технічна інформація

Item no EAN	7331541098892
Item no GTIN	07331541098892
Артикул VVS	087842012
RSK no.	2410624
Артикул NRF	8360702
Item no LVI	1933050
Одиниці виміру	шт
Довжина (I1)	55 mm
Довжина (I2)	55 mm
Довжина (I3)	55 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	4
Кількість упаковок 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905260126
Packaging GTIN PL3	06414905260133
Packaging GTIN PL4	06414905260140
Item Unit Length	88
Item Unit Height	115
Item Unit Weight	1,025
Item Unit Width	73

Technical documents

[Download documents here](#) 

02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua