

## Uponor Wipex Трійник базовий G3-G3-G3

**1018348**

- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з трьома гумовими ущільнювачами на торцях.
- Внутрішня різьба труба циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.



### Про продукт Uponor Wipex Трійник базовий

#### Специфікація

- Фітинги Wipex із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із неіржавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Wipex і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із неіржавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

#### Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Xa з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

## Uponor Wipex Трійник базовий G3-G3-G3

1018348



## Технічна інформація

Item no EAN	7331541098908
Item no GTIN	07331541098908
Артикул VVS	087842014
RSK no.	2410625
Артикул NRF	8360703
Item no LVI	1933080
Одиниці виміру	шт
Довжина (I1)	75 mm
Довжина (I2)	75 mm
Довжина (I3)	75 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905260157
Packaging GTIN PL3	06414905260164
Item Unit Length	152
Item Unit Height	111
Item Unit Weight	2,499
Item Unit Width	220

## Technical documents

[Download documents here](#)


Представництво Uponor ТМБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)