

Упонор Вірех Муфта базова G1 1/4-G1 1/4

1018356

- Базовий елемент системи Вірех.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з двома гумовими ущільнювачами на торцях.
- Внутрішня різьба труба циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.



Про продукт Упонор Вірех Муфта базова

Специфікація

- Фітинги Вірех із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із неіржавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Вірех і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із неіржавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Xa з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Uponor Wipex Муфта базова G1 1/4-G1 1/4

1018356



Технічна інформація

Item no EAN	7331541098786
Item no GTIN	07331541098786
Артикул VVS	087830010
RSK no.	2410615
Артикул NRF	8360681
Item no LVI	1936032
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	37 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	25
Кількість упаковок 4	2400
Packaging GTIN PL1	06414905437863
Packaging GTIN PL3	06414905446681
Packaging GTIN PL4	06414905490691
Item Unit Length	53
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,212
Item Unit Width	32

Technical documents

[Download documents here](#) Представництво Uponor ТМБХ
в УкраїніМиру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
УкраїнаТ +38 044 209 79 09
Е info-ukraine@uponor.comwww.uponor.com/uk-ua