

Упонор Вірех Муфта базова G3-G3

1018358

- Базовий елемент системи Вірех.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з двома гумовими ущільнювачами на торцях.
- Внутрішня різьба труба циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.



Про продукт Упонор Вірех Муфта базова

Специфікація

- Фітинги Вірех із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із неіржавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Вірех і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із неіржавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Xa з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Uponor Wipex Муфта базова G3-G3

1018358



Технічна інформація

Item no EAN	7331541098809
Item no GTIN	07331541098809
Артикул VVS	087830014
RSK no.	2410617
Артикул NRF	8360683
Item no LVI	1936080
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	55 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	10
Кількість упаковок 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905437887
Packaging GTIN PL3	06414905446704
Packaging GTIN PL4	06414905490707
Item Unit Length	65
Item Unit Height	102
Item Unit Weight	0,739
Item Unit Width	102

Technical documents

[Download documents here](#) Представництво Uponor ТМБХ
в УкраїніМиру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
УкраїнаТ +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.comwww.uponor.com/uk-ua