


## Uponor Wipex Адаптер-футорка G1 1/4-G1

1018368



## Про продукт Uponor Wipex Адаптер-футорка

## Специфікація


- Фітинги Wipex із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із неіржавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Wipex і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із неіржавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

## Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Xa з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

## Uponor Wipex Адаптер-футорка G1 1/4-G1

1018368



### Технічна інформація

Item no EAN	7331541099028
Item no GTIN	07331541099028
Артикул VVS	087836151
RSK no.	2410636
Артикул NRF	8360731
Item no LVI	1934025
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	36 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	25
Кількість упаковок 4	2400
Packaging GTIN PL1	06414905437962
Packaging GTIN PL3	06414905446780
Packaging GTIN PL4	06414905490738
Item Unit Length	50
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	0,236
Item Unit Width	50

### Technical documents

Download documents here

Представництво Упонар ГМБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua