

Uponor Wipex Адаптер-футорка G3-G1

1018374



Про продукт Uponor Wipex Адаптер-футорка

Специфікація


- Фітинги Wipex із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із неіржавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Wipex і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із неіржавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63–110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Xa з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Uponor Wipex Адаптер-футорка G3-G1

1018374



Технічна інформація

Item no EAN	7331541099035
Item no GTIN	07331541099035
Артикул VVS	087836177
RSK no.	2410641
Артикул NRF	8360736
Item no LVI	1934060
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	47 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	6
Кількість упаковок 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905438013
Packaging GTIN PL3	06414905446834
Packaging GTIN PL4	06414905490769
Item Unit Length	105
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,945
Item Unit Width	105

Technical documents

[Download documents here](#) Представництво Uponor ТМБХ
в УкраїніМиру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
УкраїнаТ +38 044 209 79 09
Е info-ukraine@uponor.comwww.uponor.com/uk-ua