


Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 20x2,0 120m

1022518

- Труба в бухтах для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Труб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Труб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.



Про продукт Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Шар EVOH (етиленвінілацетат) для опору дифузії кисню відповідно до стандарту DIN 4726
- Клас застосування 5 – високотемпературні радіатори
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Опалення: Постійна робоча температура становить до 90 °C. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 20x2,0 120m

1022518



Технічна інформація

Item no EAN	7321500033125
Item no GTIN	07321500033125
Артикул VVS	087230120
RSK no.	2418029
Item no LVI	2012121
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 3	120
Кількість упаковок 4	840
Packaging GTIN PL3	06414905260669
Packaging GTIN PL4	06414905260676
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,129
Item Unit Width	20

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua