

Uponor Vario PLUS Модульний пласт. колектор FM 3x3/4 Euro

1030583



Про продукт Uponor Vario PLUS Модульний пласт. колектор

Специфікація

- Модульний колектор з армованого скловолокном поліаміду з 1,3,4,6 контурами для з'єднання з базовим комплектом
- Під'єднання праворуч або ліворуч із плоским ущільненням або під'єднання знизу за допомогою додаткового використання набору колін
- Постачання із запірно-регулювальним клапаном (LS) для балансування за допомогою регулювального кільця або постачання з витратоміром (FM) для балансування
- Відсічення та огляд потоку
- Регулювальне кільце для балансування без інструментів
- Підготовлені місця для табличок із назвами приміщень
- Повернення з клапанами та кришками, підготовленими для виконавчих механізмів
- З'єднання контура G3/4 дюйма євроконус
- Крок петлі 50 мм
- Крок колектора 225 мм

Виконавчий механізм:

- NC = Н.З. (нормально закритий) – закривається без живлення

Сфери використання

- Для підлогового опалення та охолодження
- Поєднується з виконавчими механізмами МТ 30x1,5

Uponor Vario PLUS Модульний пласт. колектор FM 3x3/4 Euro

1030583



Технічна інформація

Item no EAN	4016203841339
Item no GTIN	04016203841339
Одиниці виміру	пара
Довжина (l)	174 mm
Довжина (l1)	150 mm
Довжина (l2)	119 mm
Довжина (l3)	63 mm
Z-значення b	50 mm
z3	50 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	174
Packaging GTIN PL1	06414905265008
Packaging GTIN PL4	06414905265015
Item Unit Length	170
Item Unit Height	180
Item Unit Weight	0,758
Item Unit Width	45

Technical documents

[Download documents here](#) 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua