

## Uponor Smatrix Wave Радіаторна термоголовка T-162

### 1071660

Цифрова бездротова термостатична головка для управління опалювальними приладами за допомогою автоматики Smatrix Wave Pulse. Є складовою системи і не може використовуватися незалежно.

- Склад комплекту:
- Термостатична головка T-162
- 2 батарейки типу AA
- Адаптери
- Функціональні особливості (налаштування з додатку Smatrix Pulse App):
- Дисплей з підсвічуванням
- Режими Комфорт / Економ
- Програмування роботи за розкладом
- Режим вихідного дня
- Режим захисту від заморожування системи
- Режим форсованого нагріву
- В режимі охолодження закривається автоматично
- Сумісність з різними радіаторними клапанами (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauter ... ..)
- Відповідність нормам: CE і EAC
- Частота: 868 МГц
- Колір: білий



## Про продукт Uponor Smatrix Wave Радіаторна термоголовка T-162

### Специфікація

- До 4 контролерів в одній системі
- Робоча напруга: 230 В
- Автоматичне балансування оптимізує енергоспоживання та забезпечує комфортні умови
- Електричне регулювання
- Підтримує до 6 кімнатних термостатів і 8 виконавчих пристроїв (24 В) на один контролер
- Реле насоса й котла
- Тестування клапанів і насосів
- Контроль відносної вологості повітря
- Поєднує в собі керування підлоговим опаленням / охолодженням і стельовим охолодженням
- Максимальна споживана потужність на один виконавчий механізм: 24 В зм. струму / 0,2 А (пікове значення 0,4 А)

### Smatrix Wave Pulse:

- Локальний доступ (Wi-Fi) або віддалений доступ (потрібне під'єднання до Інтернету) через застосунок Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Тимчасова точка доступу Wi-Fi для прямого доступу (якщо локальний Wi-Fi недоступний) (із R-208)
- Інтеграція екосистеми «розумного будинку» (Amazon Alexa, Google Home) (з R-208)
- Керування кількома будинками (з R-208)
- Доступ сторонніх осіб для віддаленої підтримки (потрібен дозвіл користувача) (з R-208)
- Аналіз історичних тенденцій за допомогою застосунка Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Програмування таймера (з R-208)
- Налаштування комфорту (з R-208)
- Діагностика живлення (з R-208)

### Сфери використання

- Бездротовий контроль температури в приміщенні для променистого опалення та охолодження
- Діапазон заданої температури: від +5 °C до +35 °C

## Uponor Smatrix Wave Радіаторна термоголовка T-162

1071660



## Технічна інформація

Item no EAN	4021598130722
Item no GTIN	04021598130722
Артикул VVS	466251050
RSK no.	5398315
Артикул NRF	8361212
Item no LVI	2024509
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	85 mm
Z-значення h	55 mm
Z-значення w	50 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	16
Кількість упаковок 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905415854
Packaging GTIN PL3	06414905630097
Packaging GTIN PL4	06414905630288
Item Unit Length	85
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,179
Item Unit Width	50

## Technical documents

[Download documents here](#) 

02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)