

## Uponor Smatrix Wave Бездротове реле M-161 2x

### 1071673

Бездротовий релейний модуль додає два додаткових вихідних реле в системі.

- Основні характеристики:
- Безпотенційні контакти (230 В змін. струму, 5 А).
- Можливість незалежної роботи з термогігрометрами Uponor Smatrix Wave.
- Можливість інтеграції в систему Uponor Smatrix Wave Pulse як бездротове реле:
- Бездротове керування сервоприводами 230 В.
- Дві програми спільної роботи поверхневих систем з фанкойлами:
- фанкойли включаються на 1-2 оС пізніше
- фанкойли включаються на 30-90 хвилин пізніше
- Можливість інтеграції в систему Uponor Smatrix Wave Pulse як системного пристрою:
- бездротове керування котлом/насосом
- бездротове керування чілером/осушувачем
- бездротовий сигнал режиму тепло/холод
- бездротовий сигнал режиму стандарт/економ
- Можливість установки на відстані до 30 метрів від контролера.
- Складається з:
- Релейний модуль M-161
- Кабель живлення
- Кріплення
- Відповідність: CE
- Частота: 868 МГц
- Клас захисту: II IP30
- Колір білий



## Про продукт Uponor Smatrix Wave Бездротове реле M-161

### Специфікація

- До 4 контролерів в одній системі
- Робоча напруга: 230 В
- Автоматичне балансування оптимізує енергоспоживання та забезпечує комфортні умови
- Електричне регулювання
- Підтримує до 6 кімнатних термостатів і 8 виконавчих пристроїв (24 В) на один контролер
- Реле насоса й котла
- Тестування клапанів і насосів
- Контроль відносної вологості повітря
- Поєднує в собі керування підлоговим опаленням / охолодженням і стельовим охолодженням
- Максимальна споживана потужність на один виконавчий механізм: 24 В зм. струму / 0,2 А (пікове значення 0,4 А)

#### Smatrix Wave Pulse:

- Локальний доступ (Wi-Fi) або віддалений доступ (потрібне під'єднання до Інтернету) через застосунок Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Тимчасова точка доступу Wi-Fi для прямого доступу (якщо локальний Wi-Fi недоступний) (із R-208)
- Інтеграція екосистеми «розумного будинку» (Amazon Alexa, Google Home) (з R-208)
- Керування кількома будинками (з R-208)
- Доступ сторонніх осіб для віддаленої підтримки (потрібен дозвіл користувача) (з R-208)
- Аналіз історичних тенденцій за допомогою застосунка Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Програмування таймера (з R-208)
- Налаштування комфорту (з R-208)
- Діагностика живлення (з R-208)

### Сфери використання

- Бездротовий контроль температури в приміщенні для променистого опалення та охолодження
- Діапазон заданої температури: від +5 °C до +35 °C

## Uponor Smatrix Wave Бездротове реле M-161 2x

1071673



## Технічна інформація

Item no EAN	4021598130852
Item no GTIN	04021598130852
Артикул VVS	466251040
RSK no.	5398326
Артикул NRF	8361242
Item no LVI	2024519
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	170 mm
Z-значення h	27 mm
Z-значення w	47 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	16
Кількість упаковок 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905415922
Packaging GTIN PL3	06414905630127
Packaging GTIN PL4	06414905630325
Item Unit Length	170
Item Unit Height	27
Item Unit Weight	0,227
Item Unit Width	47

## Technical documents

[Download documents here](#) 

02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)