

Uponor Smatrix Base Дрот. термостат прогр. T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977

Дротовий програмований термостат з датчиком відносної вологості. Вимірює і відображає температуру і вологість в приміщенні, потім передає дані на дротовий контролер.

- Склад комплекту:
- Термостат з дисплеєм
- Кріпильний матеріал
- Функціональні особливості:
- Дисплей з підсвічуванням (гасне через 10 секунд після останнього дії)
- Попередження підвищеної відносної вологості
- Налаштування температури для режиму Економ
- 6 попередньо встановлених і 1 власна програма управління роботою системи протягом тижня
- Відключення режиму охолодження для приміщення
- Діапазон налаштувань 5-35 °C
- Опції:
- Можливість підключення датчика температури підлоги
- Можливість підключення датчика зовнішньої температури повітря
- Можливість підключення виносного датчика
- Відповідність: СЕ
- Колір: білий
- Під'єднання: 4-жильний кабель Uponor



Про продукт Uponor Smatrix Base Дрот. термостат прогр. T-148 Bus P+RH

Специфікація

- До 4 контролерів в одній системі
- Робоча напруга: 230 В
- Автоматичне балансування оптимізує енергоспоживання та забезпечує комфортні умови
- Електричне керування
- Підтримує до 6 кімнатних термостатів і 8 виконавчих пристроїв (24 В) на один контролер
- Реле насоса й котла
- Тестування клапанів і насосів
- Контроль відносної вологості повітря
- Різні варіанти під'єднання (шлейф / зірка)
- Монтаж 4-провідної шини
- Протокол зв'язку: послідовна шина RS485
- Максимальна споживана потужність на один виконавчий механізм: 24 В зм. струму / 0,2 А (пікове значення 0,4 А)

Smatrix Base Pulse:

- Локальний доступ (Wi-Fi) або віддалений доступ (потрібне під'єднання до Інтернету) через застосунок Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Тимчасова точка доступу Wi-Fi для прямого доступу (якщо локальний Wi-Fi недоступний) (із R-208)
- Інтеграція екосистеми «розумного будинку» (Amazon Alexa, Google Home) (з R-208)
- Керування кількома будинками (з R-208)
- Доступ сторонніх осіб для віддаленої підтримки (потрібен дозвіл користувача) (з R-208)
- Аналіз історичних тенденцій за допомогою застосунка Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Програмування таймера (з R-208)
- Налаштування комфорту (з R-208)
- Діагностика живлення (з R-208)

Сфери використання

- Дротовий контроль температури в приміщенні для променистого опалення та охолодження
- Діапазон заданої температури: від +5 °C до +35 °C

Uponor Smatrix Base Дрот. термостат прогр. T-148 Bus P+RH RAL9016 1086977



Технічна інформація

Item no EAN	4021598149076
Item no GTIN	04021598149076
Артикул VVS	466253033
RSK по.	2987784
Артикул NRF	8361089
Item no LVI	2024524
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	80 mm
Z-значення h	25 mm
Z-значення w	80 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	75
Кількість упаковок 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905284535
Packaging GTIN PL3	06414905284542
Packaging GTIN PL4	06414905284559
Item Unit Length	80
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,096
Item Unit Width	80

Technical documents

Download documents here 

02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua