

## Uponor Smatrix Wave Бездрот. термостат T-163 public RAL9016

### 1086979

Бездротовий термостат для вимірювання внутрішньої температури в громадських місцях, тому його регулятор прихований в корпусі. Для установки температури, його необхідно зняти зі стіни. При знятті з'являється аварійний сигнал.

- Термостат може бути зареєстрований як системний пристрій, що дозволяє використовувати додаткові функції. Якщо він працює як системний пристрій, внутрішній кімнатний датчик відключається.

- Складається з:

- Uponor Smatrix Wave термостат Public T-163

- Настінна планка

- 2 Батарейки (AAA, 1,5 В)

- Кріпильний матеріал

- Основні характеристики:

- Діапазон заданої температури 5 - 35 °С (максимальне і мінімальне значення можуть обмежуватися іншими параметрами системи).

- Двопозиційні перемикачі для налаштувань робочого режиму та функцій датчика.

- Можливість встановлення додаткового датчика в залежності від обраного режиму.

- Можливість встановлення на відстані до 30 метрів від контролера.

- Частота: 868 МГц

- Колір: білий



## Про продукт Uponor Smatrix Wave Бездрот. термостат T-163 public

### Специфікація

- До 4 контролерів в одній системі
- Робоча напруга: 230 В
- Автоматичне балансування оптимізує енергоспоживання та забезпечує комфортні умови
- Електричне регулювання
- Підтримує до 6 кімнатних термостатів і 8 виконавчих пристроїв (24 В) на один контролер
- Реле насоса й котла
- Тестування клапанів і насосів
- Контроль відносної вологості повітря
- Поєднує в собі керування підлоговим опаленням / охолодженням і стельовим охолодженням
- Максимальна споживана потужність на один виконавчий механізм: 24 В зм. струму / 0,2 А (пікове значення 0,4 А)

### Smatrix Wave Pulse:

- Локальний доступ (Wi-Fi) або віддалений доступ (потрібне під'єднання до Інтернету) через застосунок Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Тимчасова точка доступу Wi-Fi для прямого доступу (якщо локальний Wi-Fi недоступний) (із R-208)
- Інтеграція екосистеми «розумного будинку» (Amazon Alexa, Google Home) (з R-208)
- Керування кількома будинками (з R-208)
- Доступ сторонніх осіб для віддаленої підтримки (потрібен дозвіл користувача) (з R-208)
- Аналіз історичних тенденцій за допомогою застосунка Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Програмування таймера (з R-208)
- Налаштування комфорту (з R-208)
- Діагностика живлення (з R-208)

### Сфери використання

- Бездротовий контроль температури в приміщенні для променистого опалення та охолодження
- Діапазон заданої температури: від +5 °C до +35 °C

## Uponor Smatrix Wave Бездрот. термостат T-163 public RAL9016

1086979



## Технічна інформація

Item no EAN	4021598149090
Item no GTIN	04021598149090
Артикул VVS	466251022
RSK no.	2987786
Артикул NRF	8361078
Item no LVI	2024502
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	80 mm
Z-значення h	25 mm
Z-значення w	80 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	75
Кількість упаковок 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905284597
Packaging GTIN PL3	06414905284603
Packaging GTIN PL4	06414905284610
Item Unit Length	80
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,096
Item Unit Width	80

## Technical documents

[Download documents here](#) 

02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)