

## Uponor Smatrix Base PRO Дротова панель I-147 Bus

### 1087161

Uponor Smatrix Base Pro панель керування I-147, що сполучається з контролерами X-147, дозволяє об'єднати в одну систему до 16 контролерів та налаштувати всі параметри з одного місця.

Експлуатація без панелі керування можлива, однак це знижує функціональність системи.

- Основні характеристики:

- Сенсорна система управління.

- Відображення інформації та зміна налаштувань до 192 приміщень в одній системі.

- Регулювання параметрів по кожному приміщенню або по системі в цілому.

- Майстер установки при першому запуску або після скидання до заводських налаштувань.

- Зручна система меню з підтримкою російської мови.

- Дисплей з підсвічуванням.

- Економічні програми для кожного приміщення.

- Обмеження максимальної / мінімальної температури як по внутрішній температурі, так і по температурі гріючої поверхні.

- Можливість автоматично відкривати до двох приміщень на контролер, коли інші приміщення закриті, для підтримки мінімального потоку (приміщення-байпас).

- Системна діагностика (аварійні сигнали і т.д.).

- Статистика зміни заданих та фактичних температур за тиждень.

- Можливість інтеграції в систему KNX "розумного будинку" через шлюз R-147.

- Розширені налаштування охолодження.

- Відповідність: CE

- Робоча напруга: 230 В / 50 Гц

- Клас захисту: IP20 Клас II

- Колір білий

- Панель: 150 X 108,50 X 42,96 мм



## Про продукт Uponor Smatrix Base PRO Дротова панель I-147 Bus

### Специфікація

- Автоматичне балансування оптимізує енергоспоживання та забезпечує комфортні умови
- До 6 кімнатних термостатів і 8 виконавчих пристроїв (24 В) на контролер, 6-канальний модуль розширення (з M-140)
- Реле насоса й котла
- Тестування клапанів і насосів

Контролер Smatrix Base Pro X-147 із додатковим сенсорним екраном I-147 та опцією KNX

- До 16 контролерів в одній системі
- З'єднання ланцюжком або зіркою (з M-141)
- Додатково: відображення інформації та налаштувань контролера (з I-147)
- Додатково: Інтеграція BMS через інтерфейс KNX (з R-147 та I-147)

Включають налаштування системи Comfort (з I-147)

- Програми зниження температури для кожного каналу
- Обмеження максимальної / мінімальної температури й контроль відносної вологості
- Налаштування для періоду відпустки й автоматичне перемикання на літній / зимовий режим роботи
- Функція обходу кімнати
- Попередні налаштування охолодження та автоматичне перемикання на літній / зимовий режим роботи
- Візуалізація графіків (задана температура порівняно з температурою в приміщенні тощо)
- Конфігурація аксесуарів
- Функція перевірки приміщення та діагностика системи

Контролер Smatrix Base Pro X-148 ModBus RTU

Місця зчитування даних

- Температура: на вулиці / у приміщенні / на підлозі
- Рівень вологості
- Стан: виконавчий механізм / насос / котел / вхід загального призначення (GPI)
- Стан під'єднання термостата
- Динамічний зсув теплової кривої у вбудованому тепловому насосі

Місця зчитування та запису даних

- Задане значення в приміщенні
- Мінімальні / максимальні рівні для: заданого значення / температури підлоги
- Налаштування: «комфорт / економія» та «автобалансування увімкнено / вимкнено»
- Опалення / охолодження: стан / зсув
- Охолодження в приміщенні не допускається
- Стан розморожування вбудованого теплового насоса

### Сфери використання

- Дротовий контроль температури в приміщенні для променистого опалення та охолодження
- Діапазон заданої температури: від +5 °C до +35 °C

## Uponor Smatrix Base PRO Дротова панель I-147 Bus

1087161



## Технічна інформація

Item no EAN	4021598149373
Item no GTIN	04021598149373
Артикул VVS	466258040
RSK no.	2987796
Артикул NRF	8361092
Item no LVI	2025237
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	150 mm
Z-значення h	45 mm
Z-значення w	110 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	7
Кількість упаковок 4	168
Packaging GTIN PL1	06414905285259
Packaging GTIN PL3	06414905630172
Packaging GTIN PL4	06414905630431
Item Unit Length	150
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,5
Item Unit Width	110

## Technical documents

[Download documents here](#) 

02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)