

## Uponor Smatrix Base PRO Термостат +RH style T-141 Bus flush

### 1087812

Дротовий кімнатний термостат з датчиком відносної вологості. Він вимірює температуру сприйняття (середня між температурою повітря і температурою випромінювання), а також відносну вологість і передає значення контролеру.

- Складається з:
  - Кімнатний датчик
  - Кріплення
- Функції:
  - Робочий діапазон 5-35 °C (встановлюється за допомогою сенсорного екрану)
  - Відповідність: CE / EAC
  - Колір: білий RAL 9016
  - Під'єднання: 4-жильний кабель Uponor



## Про продукт Uponor Smatrix Base PRO Термостат +RH style T-141 Bus flush

### Специфікація

- Автоматичне балансування оптимізує енергоспоживання та забезпечує комфортні умови
- До 6 кімнатних термостатів і 8 виконавчих пристроїв (24 В) на контролер, 6-канальний модуль розширення (з M-140)
- Реле насоса й котла
- Тестування клапанів і насосів

Контролер Smatrix Base Pro X-147 із додатковим сенсорним екраном I-147 та опцією KNX

- До 16 контролерів в одній системі
- З'єднання ланцюжком або зіркою (з M-141)
- Додатково: відображення інформації та налаштувань контролера (з I-147)
- Додатково: Інтеграція BMS через інтерфейс KNX (з R-147 та I-147)

Включають налаштування системи Comfort (з I-147)

- Програми зниження температури для кожного каналу
- Обмеження максимальної / мінімальної температури й контроль відносної вологості
- Налаштування для періоду відпустки й автоматичне перемикання на літній / зимовий режим роботи
- Функція обходу кімнати
- Попередні налаштування охолодження та автоматичне перемикання на літній / зимовий режим роботи
- Візуалізація графіків (задана температура порівняно з температурою в приміщенні тощо)
- Конфігурація аксесуарів
- Функція перевірки приміщення та діагностика системи

Контролер Smatrix Base Pro X-148 ModBus RTU

Місця зчитування даних

- Температура: на вулиці / у приміщенні / на підлозі
- Рівень вологості
- Стан: виконавчий механізм / насос / котел / вхід загального призначення (GPI)
- Стан під'єднання термостата
- Динамічний зсув теплової кривої у вбудованому тепловому насосі

Місця зчитування та запису даних

- Задане значення в приміщенні
- Мінімальні / максимальні рівні для: заданого значення / температури підлоги
- Налаштування: «комфорт / економія» та «автобалансування увімкнено / вимкнено»
- Опалення / охолодження: стан / зсув
- Охолодження в приміщенні не допускається
- Стан розморожування вбудованого теплового насоса

### Сфери використання

- Дротовий контроль температури в приміщенні для променистого опалення та охолодження
- Діапазон заданої температури: від +5 °C до +35 °C

## Uponor Smatrix Base PRO Термостат +RH style T-141 Bus flush

1087812



## Технічна інформація

Item no EAN	4021598149793
Item no GTIN	04021598149793
Артикул VVS	466258050
RSK no.	2987812
Артикул NRF	8361246
Item no LVI	2025242
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	55 mm
Z-значення h	9 mm
Z-значення w	55 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	180
Кількість упаковок 4	4320
Packaging GTIN PL1	06414905285433
Packaging GTIN PL3	06414905630189
Packaging GTIN PL4	06414905630493
Item Unit Length	55
Item Unit Height	9
Item Unit Weight	0,022
Item Unit Width	55

## Technical documents

[Download documents here](#) 02105, м. Київ,  
УкраїнаТ +38 044 209 79 09  
Е info-ukraine@uponor.com[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)