



Упорог Ecoflex Перехід на сталеву трубу ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013

- для труб PE-Ха
- сталевий адптер під зварювання
- 6 бар



Про продукт Упорог Ecoflex Перехід на сталеву трубу ST PN6



Специфікація

- Фітинги Wipex із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із неіржавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Wipex і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із неіржавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Ха з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Uponor Ecoflex Перехід на сталеву трубу ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9 1094013



Технічна інформація

Item no EAN	6414905231713
Item no GTIN	06414905231713
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	61 mm
Довжина (l1)	26 mm
Z-значення d	NaN mm
Кількість упаковок 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905278305
Item Unit Length	77
Item Unit Height	41
Item Unit Weight	0,2
Item Unit Width	54

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua