



Упонор Ecoflex Перехід на сталеву трубу ST PN6 EU+GOST 75x6,8-76,1

1094018

- для труб PE-Ха
- сталевий адптер під зварювання
- 6 бар



Про продукт Упонор Ecoflex Перехід на сталеву трубу ST PN6



Специфікація

- Фітинги Wipex із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із неіржавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Wipex і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із неіржавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Ха з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Uponor Ecoflex Перехід на сталеву трубу ST PN6 EU+GOST 75x6,8-76,1 1094018



Технічна інформація

| | |
|----------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905231768 |
| Item no GTIN | 06414905231768 |
| Одиниці виміру | шт |
| Довжина (l) | 101 mm |
| Довжина (l1) | 53 mm |
| Z-значення d | NaN mm |
| Кількість упаковок 1 | 1 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905278350 |
| Item Unit Length | 101 |
| Item Unit Height | 106 |
| Item Unit Weight | 1,6 |
| Item Unit Width | 116 |

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua