

Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 50x4,6/140

1095725

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного водопостачання та напірної каналізації.


Труба виконана з поліетилену високої щільності PE 100, SDR 11.

З'єднання труб виконується за допомогою універсальних фітінгів Uponor Wipex, затискних фітінгів, стикового зварювання або електрозварювальних фітінгів.

Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.

Параметри несучої труби: максимальна робоча температура 20 °C, максимальний тиск 16 бар. Термін служби 50 років.



Про продукт Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна

Специфікація


- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб
- Середня труба: Поліетилен PE 100, PN16 (SDR 11) чорний із синім шаром і новий PE100 RC, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами
- Ізоляційний матеріал: пінопласт PE-X із закритими порами, постійно еластичний, стійкий до старіння
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЦ)

Сфери використання

- Транспортування холодної питної або охолоджувальної води для заглиблених установок.
- Робоча температура +20 °C
- Статична перевірка на важке навантаження до 60 тонн

Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 50x4,6/140

1095725



Технічна інформація

Item no EAN	6414905485635
Item no GTIN	06414905485635
Артикул NRF	8361426
Одиниці виміру	м
Радіус згину 2	0,6 m
Кількість упаковок 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905537914
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,67
Item Unit Width	140

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua