

Uponor Ecoflex Thermo Комплект для зовн. блоку TH Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175 L=12m

1105781

Комплект для підключення зовнішнього блоку ТН включає:

- Ізольована труба Ecoflex Thermo Twin HP
- 2 гумових кінцевика Quattro
- 4 переходи на різьбу
- 30 м траншейної попереджувальної стрічки



Про продукт Uponor Ecoflex Thermo Комплект для зовн. блоку TH Twin HP

Специфікація

- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб, виготовлена відповідно до стандарту EN 15632
- Середня труба: труба з перехресно-зв'язаного поліетилену (PE-Xa) відповідно до стандарту EN ISO 15875, натурального кольору, PN6 (SDR 11) або PN10 (SDR 7,4), киснева герметичність за стандартом EN 15632
- Ізоляційний матеріал: пінопласт PE-X із закритими порами, постійно еластичний, стійкий до старіння
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЦ)

Сфери використання

- Транспортування опалювальної та охолоджувальної води для заглиблених установок.
- Робоча температура нагрівання 80 °C відповідно до стандарту EN 15632
- Температура несправності 95 °C
- Статична перевірка на важке навантаження до 60 тонн

Uponor Ecoflex Thermo Комплект для зовн. блоку TH Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175 L=12m

1105781



Технічна інформація

Item no EAN	6414905528790
Item no GTIN	06414905528790
Артикул VVS	087808853
Артикул NRF	8361445
Одиниці виміру	компл.
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	3
Packaging GTIN PL1	06414905542871
Packaging GTIN PL4	06414905542888
Item Unit Length	1550
Item Unit Height	1550
Item Unit Weight	42,5
Item Unit Width	400

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua