

## Uponor Ecoflex Thermo Набір без труби для зовн. блоку TH Twin HP 40x3,7/175

1118631

Комплект для підключення зовнішнього блоку TH включає:

- 2 гумових кінцевика Quattro
- 4 переходи на різьбу
- 30 м траншейної попереджувальної стрічки



### Про продукт Uponor Ecoflex Thermo Набір без труби для зовн. блоку TH Twin HP

#### Специфікація

- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб, виготовлена відповідно до стандарту EN 15632
- Середня труба: труба з перехресно-зв'язаного поліетилену (PE-Xa) відповідно до стандарту EN ISO 15875, натурального кольору, PN6 (SDR 11) або PN10 (SDR 7,4), киснева герметичність за стандартом EN 15632
- Ізоляційний матеріал: пінопласт PE-X із закритими порами, постійно еластичний, стійкий до старіння
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЩ)

#### Сфери використання

- Транспортування опалювальної та охолоджувальної води для заглиблених установок.
- Робоча температура нагрівання 80 °C відповідно до стандарту EN 15632
- Температура несправності 95 °C
- Статична перевірка на важке навантаження до 60 тонн

## Uponor Ecoflex Thermo Набір без труби для зовн. блоку TH Twin HP 40x3,7/175

1118631



### Технічна інформація

Item no EAN	6414905542543
Item no GTIN	06414905542543
Артикул VVS	087883540
Артикул NRF	8361446
Одиниці виміру	компл.
Кількість упаковок 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905542949
Item Unit Length	295
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	3,48
Item Unit Width	198

### Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)