

Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект підкл. і закінчення 25+32/68

1120124

Блок керування та ел.підключення.



Про продукт Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект підкл. і закінчення

Специфікація

- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб
- Середня труба: Поліетилен PE80, PN12,5 (SDR 11) або PE100, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами або PE 100, PN16 (SDR 11) чорний із синім шаром і новий PE100 RC, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами
- Кабель: саморегульований кабель із захистом від замерзання, номінальна вихідна потужність 10 Вт/м за температури 5 °C
Подавання електроенергії від однієї точки живлення, макс. 150 м
- Трубопровід: Поліетиленова трубка для вставляння датчика й вимірювання температури
- Ізоляційний матеріал: пінопласт PE-X із закритими порами, постійно еластичний, стійкий до старіння
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЦ)

Сфери використання

- Транспортування холодної питної води або напірного водовідведення в місцях, де існує ризик замерзання для заглиблених установок.
- Робоча температура +20 °C
- Статична перевірка на важке навантаження до 60 тонн

Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект підкл. і закінчення 25+32/68

1120124



Технічна інформація

| | |
|----------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905633197 |
| Item no GTIN | 06414905633197 |
| Артикул VVS | 070699832 |
| RSK no. | 2407841 |
| Артикул NRF | 8360723 |
| Item no LVI | 1844026 |
| Одиниці виміру | компл. |
| Кількість упаковок 1 | 1 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905641086 |
| Item Unit Length | 280 |
| Item Unit Height | 140 |
| Item Unit Weight | 0,8590 |
| Item Unit Width | 180 |

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua