



Uponor Vario S Сталевий колектор FM 10xG3/4 Euro - G1


1140841

- Попередньо зібраний колектор 1" з нержавіючої сталі.
- У комплект входять: подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря.
- Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають плоскі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу.
- Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм.
- Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі.
- Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів.
- Максимальна витрата на колектор - 3,5 м³/год.
- Максимальна робоча температура: 60 °С;
- Максимальний робочий тиск: 6 бар.



Uponor Vario S Сталевий колектор FM 10xG3/4 Euro - G1

1140841



Технічна інформація

Item no EAN	6414900440486
Item no GTIN	06414900440486
Артикул NRF	8361368
Item no LVI	2022298
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	614 mm
Довжина (l1)	77 mm
Довжина (l2)	87 mm
Z-значення b	50 mm
Z-значення b1	217 mm
Z-значення h	73 mm
Z-значення h1	30 mm
Z-значення h2	50 mm
Z-значення k	535 mm
Z-значення k1	336 mm
Z-значення w	357 mm
Кількість упаковок 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900500807
Packaging GTIN PL4	06414900322966
Item Unit Length	610
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	6
Item Unit Width	235

Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua