


Uponor Vario S колектор LS 16xG3/4 Euro - G1

1140877

- Балка подавання із запірними щитовими клапанами для балансування та від'єднання
- Зворотна балка з клапанами для від'єднання, з ручними ковпачками



Про продукт Uponor Vario S колектор LS

Специфікація



- Із неіржавної сталі
- Зі вбудованими клапанами
- Під'єднання праворуч або ліворуч із плоским ущільненням на вході
- Вбудовані вентиляційні отвори й місця заповнення та зливання в магістралях подавання та повернення
- З'єднання контура G3/4 дюйма євроконус
- Крок петлі 50 мм
- Крок колектора 215 мм

Сфери використання

- Для підлогового опалення та охолодження
- Застосовується з виконавчими механізмами 1141676 (230 В) і 1141677 (24 В)
- Максимальний тиск: 6 бар за температури 60 °С

Uponor Vario S колектор LS 16xG3/4 Euro - G1

1140877



Технічна інформація

Item no EAN	6414900440844
Item no GTIN	06414900440844
Артикул VVS	046230116
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l1)	914 mm
Довжина (l2)	87 mm
Z-значення b	50 mm
Z-значення b1	217 mm
Z-значення h	73 mm
Z-значення h1	30 mm
Z-значення h2	50 mm
Z-значення k	835 mm
Z-значення k1	336 mm
Z-значення w	357 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	36
Packaging GTIN PL1	06414900501019
Packaging GTIN PL4	06414900501507
Item Unit Length	910
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	8,9
Item Unit Width	235

Technical documents

Download documents here

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua